

NOTE TECNICHE

POSA

- a) In relazione al tipo di lavorazione prevista, è consigliabile effettuare una posa a secco al fine di verificare la presenza di eventuali difetti, incongruità e/o difformità rispetto a quanto previsto in progetto.
- b) Inoltre, in ordine alle esigenze “cromatiche” o “decorative” ed in base alla superficie interessata dall'intervento, è a cura del posatore impiegare pezzi, si della medesima fornitura ma da diversi bancali al fine di mitigare le eventuali lievi ma fisiologiche differenze di tonalità.
- c) Preparare adeguatamente il piano di posa che dovrà essere sufficientemente compatto e planare, pulito e per il quale si sia compiuta completa “maturazione” del materiale costituente. Tale piano dovrà altresì tenere in conto accortezza utile a prevenire carenze di resistenza, sfarinamenti e quant'altro afferente la funzione di sottofondo.
- d) Quale “collante”, impiegare prodotti adesivi professionali di comprovata validità, adatti all'utilizzo in esterno, cromaticamente affini al materiale fornito ed attenendosi alle prescrizioni riportate in scheda tecnica.
- e) Prima di posare, ripulire i prodotti con stracci asciutti. Si consiglia di usare un protettivo pre-posa contro la risalita di sali ed altri agenti inquinanti FILA PW10. Nel caso di necessità, impiegare acqua per uso “domestico” ad inumidire gli stracci. Non impiegare mai panni abrasivi o similari e colorati.
- f) I prodotti dovranno essere posati con fughe da intasarsi con stucco adatto all'utilizzo per esterno, alla presenza di acqua chimicamente trattata per piscine e cromaticamente affini al semplice rimossa immediatamente al fine di evitarne l'indurimento.
- g) Qualora la avvenga non quale ultimo lavoro, proteggere i manufatti con appositi teli in modo da evitare imbrattamenti, segni di calpastio e più in generale danneggiamenti vari dovuti al cantiere. In alternativa effettuare una pulizia accurata con **FILA PS87**.
- h) Al termine della posa, effettuare una pulizia d'insieme impiegando FILA CLEANER. Quindi trattare la pavimentazione o i bordi con prodotti idrorepellenti tipo FILA HYDROREP ECO / SUPERSHIELD CLEAR SIL od altri equivalenti di pari caratteristiche la cui scelta è ad esclusiva responsabilità del posatore.
- i) Eventuali aloni rilevabili sui campioni di fresca posatura, dovranno essere rivisti nell'arco di sei mesi, tempo ritenuto adeguato al fine dell'esaurimento del ciclo di maturazione del materiale.
- j) **ATTENZIONE**, alle coperture, si potrebbe verificare effetto “camino”, le coperture non devono essere a contatto con i prodotti, e si consiglia di lasciare un ambiente aereo.
- k) Le piscine, che hanno nelle vicinanze, prati o giardini, fare attenzione che diserbanti e concimi, se essi vengono a contatto con i prodotti, possono creare problemi alla superficie.



MANUTANZIONE

- a) Al fine di evitare l'accumulo di sporcizia insistente, è consigliata la pulizia della pavimentazione con cadenza dipendente dall'uso, del contesto, dall'esposizione e più in generale dalla specificità dell'utilizzo, impiegando semplice acqua per uso “domestico”.
- b) L'eventuale pulizia NON dovrà avvenire con getti ad elevata pressione e/o con l'impiego di sostanze aggressive chimicamente attive che potrebbero essere causa di danni rilevanti. In tale caso il fornitore NON si assume alcuna responsabilità in ordine a danneggiamenti così provocati.
- c) All'occorrenza, in base al contesto ambientale, potrebbe risultare consigliabile l'impiego di prodotti antimacchia e/o protettivi applicati periodicamente tipo **FILA PS87** e **FILA HYDROREP ECO**.
- d) Nel caso di formazione di ghiaccio sui bordi o pavimentazione, NON utilizzare assolutamente sale o prodotti affini.
- e) Il Fornitore **NON** si assume alcuna responsabilità in ordine a danneggiamenti, dovuti alla **NON corretta** esecuzione di posa e accurata manutenzione dei prodotti.